



Decora radyatörlerimiz, 2 kolonlu ve 4 tip olarak (ara ve ayak modelleriyle) üretilmektedir. Uzun ömürlü olan radyatörlerimiz, konforlu ve nostaljik görünümüne sahiptir.

TİPİ	RADYATÖR MODELİ	KOLON SAYISI	YÜKSEKLİK (A) (mm)	EKSENLER ARASI (B) (mm)	GENİŞLİK (C) (mm)	KALINLIK (D) (mm)	BAĞLANTI YÜKSEKLİĞİ (E) (mm)	BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ (inch)	ISIL YÜZEY ALANI (m <sup>2</sup> )	DİLİM SU HACMİ (lt)	MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI (bar)	MAKSİMUM ÇALIŞMA SICAKLIĞI (Manifla Contact) (°C)	MAKSİMUM ÇALIŞMA SICAKLIĞI (Sil Contact) (°C)	DİLİM ISIL GÜCÜ (W)	DİLİM ISIL GÜCÜ (kCal/h)	NF SERTİFİKA	
DECORA	DECORA 350/180	2	450	350	185	76	113	1 1/4"	0,196	1,83	9	110	130	73,5	63,2	★ NF 047/180	
	DECORA 350/180 Ayak		510						0,220					76,4	65,7		
	DECORA 500/180		600	500					113	0,256				2,18	105,4		90,6
	DECORA 500/180 Ayak		660							0,280					109,6		94,3
	DECORA 600/180		700	600					113	0,289				2,64	120,3		103,5
	DECORA 600/180 Ayak		760							0,313					125,1		107,6
	DECORA 800/180		895	795					113	0,388				3,35	148,1		127,4
	DECORA 800/180 Ayak		955							0,412					154,0		132,4

Isı çıkışı  $\Delta T = 50^\circ C$  (ortalama su sıcaklığı =  $70^\circ C$  ( $75/65^\circ C$ ) ve  $20^\circ C$  oda sıcaklığı) için verilir. EN 442 ve standartlarına göre test edilmiştir. Yangın Sınıfı: A1

