

CERTIFICAT

**RADIATEURS, CONVECTEURS ET PANNEAUX RAYONNANTS DE
PLAFOND, A EAU CHAUDE, VENTILES ET MIXTES**

Délivré à / *granted to*

ADARAD DÖKUM ÜRÜNLERI SANAYI VE TICARET A.S.

Inegöl Organize Sanayi Bölgesi 16400 INEGOL / BURSA TURQUIE

Pour la gamme suivante / *For the following range*

Numéro : 4884

Marque : ADARAD

Gamme commerciale : RIDEM 2

Appellation commerciale : RIDEM 2 - 4 Colonnes

(références et caractéristiques données en annexe(s) / *references and characteristics given in attached appendix*)

Fabriqués dans l'usine de / *Manufactured in production plant of*

INEGOL / BURSA (TURQUIE)

Ce certificat est délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par les règles de certification NF 047 en vigueur.

En vertu de la présente décision notifiée par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour la gamme visée ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus.

This certificate is issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to the certification rules NF 047 in force.

On the strength of the present decision notified by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the aforementioned range, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification



Organisme
accrédité
n° 5-0517
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Date de début de validité 13/01/16
Effective date

Date de fin de validité 01/02/19
Expiry date

Certificat n° 180-30

Etabli à Paris, le 13/01/16
Issued at Paris,

Pour/for EUROVENT CERTITA CERTIFICATION
Le Directeur Général / the Managing Director


François-Xavier BALL

**Caractéristiques techniques de la gamme certifiée
aux normes NF EN 442-1 - NF EN 442-2**

1 / 1

Numéro	4884	Code famille	FOCO
Numéro de décision	180-30	Date d'admission	13/01/2016
Marque commerciale	ADARAD		
Appellation commerciale	RIDEM 2 - 4 Colonnes		
	<i>Avec habillage</i>		
	<i>Version mixte</i>		
Prof. émetteur	132,0 mm	Pression de service	7,0 bar
Prof. hors tout	132,0 mm	Numéro NF de l'usine	180

Puissances mesurées

APPELLATION COMMERCIALE	Haut (mm)	Long (mm)	Entraxe (mm)	Conten (l)	Poids (kg)	Pente		Puissance en watts à $\Delta T=50 K$	
						Nu	Habillé	Nu	Habillé
RIDEM 2 - 4/500	563,0	60,0	500,0	0,79	5,55	1,300	0,000	90,7	0,0
RIDEM 2 - 4/623	690,0	60,0	623,0	0,89	6,45	1,308	0,000	110,0	0,0
RIDEM 2 - 4/813	876,0	60,0	813,0	1,05	8,05	1,311	0,000	137,0	0,0

Observations :