

● Döküm Dilimli

● Atmosferik Gaz Yakıtlı

● Yer Tipi Kat Kaloriferi



- Doğalgaz veya LPG yakıtlı
- 4 Farklı güç kapasitesinde: 30 - 40 - 48 - 55 kW
- %90'a varan ısı verim
- Döküm dilimlerden oluşan kazan bloğu
- Yer tipi
- Kolay servis olanağı sağlayan tasarım
- Atmosferik brülörlü
- Paslanmaz çelik brülörlü
- İtalyan SIT gaz valfi
- Elektrostatik toz boyalı dış saclar
- Yüksek korozyona ve paslanmaya dayanıklı uzun ömürlü kazan bloğu
- Tescilli tasarım

ISO 9001

KAZAN MODELİ		AGB PLUS 32	AGB PLUS 40	AGB PLUS 48	AGB PLUS 55
Dilim Sayısı		5	6	7	8
Yakıt Tipi		Doğalgaz/LPG			
Isı Gücü	kW	37,37	46,8	56	64,4
Isı Gücü	kCal/h	32.000	40.000	48.000	55.000
Kategori		II _{2H3+}			
Kazan sınıfı		B _{11BS}			
Max. Gaz Basıncı	mbar	60			
Genişlik	mm	600	680	770	860
Derinlik	mm	660			
Yükseklik	mm	1000			
Baca Çapı	mm	150	150	170	200
Kazan		Opsiyonel			
Kullanılan Su	lt/dak	Opsiyonel			
Kazan Isıtma Gücü	kCal/h	Opsiyonel			
Kazan Su Hacmi	lt	Opsiyonel			
Kurulum bağlantıları	R	R 1"	R 1"	R 1 1/4"	R 1 1/4"
Gaz giriş bağlantıları	R	R 3/4"			
Verim	%	87,52	87,81	88,27	89,7
Maksimum Kurulum Kapasitesi	lt	300	600	700	800
Ağırlık	kg	170	200	220	240
Gerekli Baca	mmSS	0,5-1			
Alınan Güç	W	80			
	V/ Hz	220 / 50			
Gaz Tüketimi (Doğalgaz G20)	m³/h	4,26	5,33	6,7	7,3
Gaz Tüketimi (Propan G31)	m³/h	1,65	2,06	2,59	2,82
Gaz Tüketimi (Bütan G30)	m³/h	1,25	1,56	1,96	2,13
Genleşme Tank Kapasitesi	lt	18	35	50	50
Program Süresi		Opsiyonel			