



Perkolonlu Radyatörler:
2, 3, 4, 5 kolonlu

- Uzun Ömürlü
- Konforlu Görünüm

ADARAD RADYATÖRLERİ	MODEL	KOLON SAYISI	YÜKSEKLİK (A) (mm)	EKSENLER ARASI (B) (mm)	GENİŞLİK (C) (mm)	KALINLIK (D) (mm)	BAĞLANTI YÜKSEKLİĞİ (E) (mm)	BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ (inch)	ISIL YÜZEY ALANI (m²)	DİLİM SU HACMİ (lt)	MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI (bar)	MAKSİMUM ÇALIŞMA SICAKLIĞI (Manila Contalı) (°C)	MAKSİMUM ÇALIŞMA SICAKLIĞI (Silikon Contalı) (°C)	DİLİM ISIL GÜCÜ ΔT=50°C (W)	DİLİM ISIL GÜCÜ ΔT=50°C (kCal/h)	DİLİM ISIL GÜCÜ ΔT=30°C (W)	Coefficient KM	Exponent n	NF SERTİFİKA
PERKOLON	PKDR 200/250	6	280	200	250	60		1 1/4"	0,185	0,9	7	110	120	71,6	61,6	36,9			---
	PKDR 350/70	2	430	350	70				0,12	0,4				42,6	36,7	21,9			
	PKDR 350/70 Ayak		490		93		0,13												
	PKDR 350/160	4	430	350	160				0,185	0,8				76,7	65,9	41,7	7,259	1,191	
	PKDR 350/220	5					220			0,225				1	96,0	82,6	49,4		
	PKDR 500/70	2	580	500	70				0,12	0,5				53,5	46,0	27,6			
	PKDR 500/70 Ayak		640		93		0,13												
	PKDR 500/110	3	580	500	110				0,18	0,8				70,7	60,8	36,3	4,291	1,305	
	ADA 5160 (500/160)	4	580	500	160				0,25	0,82				88,2	75,8	46,0	5,990	1,276	
	PERADA 5160 (500/160)Ayak		640		113		0,26		88,2					75,8	46,0	5,990	1,276		
	PKDR 500/220	5	580	500	220				0,345	1,1				123,6	106,3	63,3	7,376	1,309	
	PKDR 600/70	2	680	600	70				0,144	0,6				61,7	53,1	31,8			
	PKDR 600/70 Ayak		740		93		0,154												
	PKDR 600/160	4	680	600	160				0,29	1				115,0	98,9	59,2			
	PKDR 900/70	2	970	900	70				0,202	0,8				86,0	74,0	44,3			
	PKDR 900/70 Ayak		1040		93		0,215												
	PERADA 9160 (900/160)	4	980	900	160				0,43	1,3				135,2	116,3	68,4	7,321	1,334	
	PKDR 900/220	5					220			0,58				1,9	202,0	173,7	104,0		

Isı çıkışı ΔT=50 °C (ortalama su sıcaklığı = 70 °C (75/65°C) ve 20 °C oda sıcaklığı) için verilir.

EN 442 standartlarına göre test edilmiştir.

Yangın Sınıfı: A1

